

FICHA TECNICA

VINILO ADHESIVO PARA SUPERFICIES LISAS.

Descripción:

Película adhesiva opaca ideal para aplicaciones semi-permanentes en superficies planas, muros u objetos.

Material imprimible, colores intensos y bien definidos.

Certificación de reacción al fuego (B-S2-D0).

Información técnica:

Película: P.V.C. Calandrado.

Espesor de la película (sin adhesivo): 90+/-5% µm (Istr. Op. n° 4).

Soporte: papel monosilicio blanco monocapa.

Adhesivo: eco-acrílico permanente de alta cohesión.

Acabado superficial: mate.

Aplicación: Uso interior y exterior.

Aplicación:

La durabilidad o adherencia del producto va depender de la correcta preparación de la superficie antes de colocarlo, se recomienda limpiar la superficie de polvo, desengrasar, moho, humedad, grietas etc.

No adhiere en:

- Paredes rugosas, del tipo gotelé o pinturas con textura o rugosas.
- Pinturas Lavables: El vinilo resbala y no adhiere.
- Paredes con terminación de tiza.
- Paredes con humedad: No es recomendable, ya que se va a seguir acumulando mas humedad, y el vinilo se comenzará a despegar.
- Paredes con empapelados texturados.